

Cat® Grease

Piyasa markalarının, oldukça titizlik gerektiren uygulamalarda yeterli korumayı sağlayamamasının farkına varılmasıyla Caterpillar, en titiz uygulamalardaki Cat ekipmanını özellikle korumak ve ömrünü uzatmak için gres ürünler tasarlamıştır. Yüksek kalite greslerimizdeki eşsiz kalsiyum sülfonat kompleks kalınlaştırıcı, Dünya'daki en sert koşullar için üstün koruma sağlamaktadır.

Lityum Kompleksi Kalınlaştırıcı



Cat Yardımcı Gres

- NLGI 2
- Genel Amaç Ürünü – katı katkı maddelerinin gerekmediği
- Korozyon Koruması– oksidasyona karşı koyar ve paslanmaya karşı metali korur
- Çalıştırma sıcaklıklarının (-20°C'den +140°C'ye (-4°F'tan +284°F'a) olduğu düşük hız ve düşük yük uygulamaları için



Cat Ana Uygulama Gres

- NLGI 2
- Azaltılmış Komponent Aşınması– yumuşamaya karşı koyar ve ideal ömür için parçaları korur
- Aşırı Baskı– orta dereceli yükler için Moly ile %3 geliştirilmiştir
- Uzun ömür – hızın, yüklerin ve sıcaklığın orta olduğu uygulamalarda
- Çalıştırma sıcaklıklarının (-20°C'den +140°C'ye (-4°F'tan +284°F'a) olduğu zaman çalışır ve korur



Cat Aşırı Uygulama Gres - Arktik

- NLGI 0.5
- Aşırı Soğuk İşletme - çalıştırma sıcaklıklarının (-50°C'den +130°C'ye (-58°F'tan +266°F'a) olduğu zaman pompalar ve korur
- Aşırı Baskı– olağanüstü ağır görev performansı için %5 Moly
- Yarı sentetik temel yağı

Kalsiyum Sülfonat Kalınlaştırıcı



Cat Aşırı Uygulama Gres 1

- NLGI 1
- Aşırı Baskı– aşırı darbe ve aşınma direnci için %5 Moly eklenmiş
- Islaklık/Nem Direnci– temiz ve tuzlu su boşaltımına karşı koyar
- Çalıştırma sıcaklıklarının (-20°C'den +140°C'ye (-4°F'tan +284°F'a) olduğu zaman çalışır ve korur



Cat Aşırı Uygulama Gres 2

- NLGI 2
- Aşırı Baskı – aşırı darbe ve aşınma direnci için %5 Moly eklenmiş
- Islaklık/Nem Direnci– temiz ve tuzlu su boşaltımına karşı koyar
- Çalıştırma sıcaklıklarının (-15°C'den +140°C'ye (+5°F'tan +284°F'a) olduğu zaman çalışır ve korur



Cat Aşırı Uygulama Gres - Çöl

- NLGI 2
- Aşırı Isı Çalıştırması – çalıştırma sıcaklıkları aşağıdaki sıcaklıklar arasındayken çalışır ve korur -10°C'den +140°C'ye (+14°F'tan +284°F'a)
- Aşırı Baskı– olağanüstü ağır görev performansı için %5 Moly
- Maden temel yağı

Özel ürün Gresleri

Cat Bilyalı Yatak Gresleri

- Bilya, iğne ve sızdırmaz yatak uygulamalarıyla ilişkili yüksek hızlarda ve yüksek sıcaklıklarda üstün koruma sağlar

Cat Hammer Paste*

- Aşırı sıcaklık ve uygulamalar için formüle edilmiştir. Tutukluğu önler ve sürekli darbe ve titreşimli uygulamalardaki aşınmayı önemli oranda yavaşlatır

Cat Yüksek Vakum Gresleri*

- Sert silikon, vakum veya basınç altında contayı sağlarken yüksek sıcaklıklara karşı koyar

Cat Beyaz Montaj Gresleri*

- Montaj sırasında tutuş yatakları, contalar ve diğer parçalar için idealdir

Cat Petro Jel Amber*

- Komponentlerin montajında bileşim yardımcı

*Antares aracılığıyla sipariş veriniz



Referans Cetveli

		Lityum Kompleksi			Kalsiyum Sülfonat Kompleksi			Poliüre
Önceki Cat Ürün Adı		Cat Çok Amaçlı	Cat Gelişmiş 3 Moly	Cat Arktik Platin	Cat Ultra5 Moly #1	Cat Ultra5 Moly #2	Cat Çöl Altını	Cat Yüksek Hız Bilyalı Yatağı
Paket Açıklaması	Boyut	Cat Yardımcı Gres	Cat Ana Uygulama Gres	Cat Aşırı Uygulama Gres - Arktik	Cat Aşırı Uygulama Gres 1	Cat Aşırı Uygulama Gres 2	Cat Aşırı Uygulama Gres - Çöl	Cat Bilyalı Yatak Gresleri
Kertriç**	450 g, 15.9 oz.**	452-6015	452-6010		452-6000	452-6005	452-7458	454-0292
Kertriç	390 g, 14 oz.	452-6011	452-6006	452-7459	452-5996	452-6001	452-6016	454-0291
Plastik Kova	16 kg, 35 lb.	452-6014	452-6009	452-6020	452-5999	452-6004	452-6019	
Fıçı	55 kg, 120 lb.	452-6013	452-6008	452-7461	452-5998	452-6003	452-6018	
Tambur	180 kg, 400 lb.	452-6012	452-6007	452-7460	452-5997	452-6002	452-6017	

		Özel Ürün			
Paket Açıklaması	Boyut	Al Kompleksi	Silikon	Lityum Kompleksi	Bir Kalınlaştırıcı İçermez
		Cat Hammer Paste	Cat Yüksek Vakum Gres	Cat Beyaz Montaj Gres	Petro Jel Amber*
Kertriç	390 g, 14 oz.	130-6951		129-1966	
Kertriç-OtomatikYağ	390 g, 14 oz.	317-8491			
317-8491'in 12 paketi	390 g, 14 oz.	317-8492			
Tüp	283 g, 10 oz.			266-9682	369-9451
Tüp	150 g, 5.3 oz.		6V-2055		
Plastik Kova	2.72 kg, 6 lb.				
Plastik Kova	5 kg, 11 lb.	133-8807			369-9450
Plastik Kova	16 kg, 35 lb.			129-1969	

Tüm ürünler ve paket boyutları bölgenizde mevcut olmayacaktır.

**Sadece Avustralya & Yeni Zelanda'da mevcuttur

Daha fazla bilgi için yerel Cat temsilcisine danışınız veya bizi parts.cat.com'da ziyaret ediniz.

CAT® TEMSİLCİLERİ DÜNYA KALİTESİ ÜRÜN DESTEĞİNİ TANIMLAR.

Size, ne zaman ve nerede ihtiyacınız olursa, doğru parçaları ve hizmet çözümlerini sunuyoruz.

Oldukça eğitilmiş uzmanlardan oluşan Cat Temsilci sistemi, donanım yatırımınızı maksimuma çıkarmak için düzgün ve sorunsuz işlemlerini sağlar.

BUILT FOR IT.

