

2.5 TELESKOPİK YÜKLEYİCİLER

FS 6.26

Motor Yanmar | 51,7 kW / 69.3 hp

Konfigürasyon	Classic 52 V
Çalışma Ağırlığı	4,7 ton
Hidrolik Sistem	Dişli Tip 80 l/dak @ 230 bar
Maks. Yük Kaldırma & Metraj Sınıfı	2,6 ton & 6 m.
Maks. Yük Yerleştirme Yüksekliği	5,9 m.
Ataşman Tilt Açısı	155°
Çekiş Gücü	3.530 daN
Maks. Seyahat Hızı	30 km/s
Dönüş Yarıçapı	3,25 m
Lastik Tipi & Ölçüleri	12/16,5"



FS 7.32C

Motor Deutz | 85 kW / 115 hp

Konfigürasyon	Excellence 85 V
Çalışma Ağırlığı	6,6 ton
Hidrolik Sistem	Piston Tip 150 l/dak @ 250 bar
Maks. Yük Kaldırma & Uzanma Kapasitesi	3,2 ton & 7 m.
Maks. Yük Yerleştirme Yüksekliği	7,1 m.
Ataşman Tilt Açısı	155°
Çekiş Gücü	6.780 daN
Maks. Seyahat Hızı	40 km/s
Dönüş Yarıçapı	3,8 m
Lastik Ölçüleri	400/70-24"



FS 9.30

Motor Deutz | 85 kW / 115 hp

Konfigürasyon	Excellence 85 V
Çalışma Ağırlığı	9 ton
Hidrolik Sistem	Piston Tip 170 l/dak @ 250 bar
Maks. Yük Kaldırma & Uzanma Kapasitesi	3 ton & 9 m.
Maks. Yük Yerleştirme Yüksekliği	8,8 m.
Ataşman Tilt Açısı	144°
Çekiş Gücü	6.780 daN
Maks. Seyahat Hızı	40 km/s
Dönüş Yarıçapı	4,15 m
Lastik Ölçüleri	460/70 - 24"



FS 10.40

Motor Deutz | 85 kW / 115 hp

Konfigürasyon	Performance 85 V
Çalışma Ağırlığı	10.3 ton
Hidrolik Sistem	Piston Tip 150 l/dak @ 250 bar
Maks. Yük Kaldırma & Uzanma Kapasitesi	4 ton & 10 m.
Maks. Yük Yerleştirme Yüksekliği	9,9 m.
Ataşman Tilt Açısı	144°
Çekiş Gücü	6.780 daN
Maks. Seyahat Hızı	40 km/s
Dönüş Yarıçapı	4,15 m
Lastik Ölçüleri	460/70 - 24"



2.5 TELESKOPİK YÜKLEYİCİLER

FR 14.42

Motor Deutz | 74 kW / 101 hp

Konfigürasyon	Classic 74 V
Çalışma Ağırlığı	11,1 ton
Hidrolik Sistem	Piston Tip 152 l/dak @ 250 bar
Maks. Yük Kaldırma & Uzanma Kapasitesi	4,2 ton & 14 m.
Maks. Yük Yerleştirme Yüksekliği	13,6 m.
Ataşman Tilt Açısı	144°
Çekiş Gücü	5.000 dAN
Maks. Seyahat Hızı	30 km/s
Dönüş Yarıçapı	4,2 m
Lastik Ölçüleri	400/70-24"



FR 17.40

Motor Deutz | 100 kW / 136 hp

Konfigürasyon	Classic 100 V
Çalışma Ağırlığı	12 ton
Hidrolik Sistem	Piston Tip 152 l/dak @ 250 bar
Maks. Yük Kaldırma & Uzanma Kapasitesi	4 ton & 17 m.
Maks. Yük Yerleştirme Yüksekliği	16,4 m.
Ataşman Tilt Açısı	144°
Çekiş Gücü	5.000 kg
Maks. Seyahat Hızı	30 km/s
Dönüş Yarıçapı	4,2 m
Lastik Ölçüleri	400/70-24"



FR 6.26e

Tam Elektrikli / 33.8 kW - 440 Ah

Konfigürasyon	Classic Tam Elektrikli
Çalışma Ağırlığı	4,8 ton
Hidrolik Sistem	Dişli Tip 80 l/dak @ 210 bar
Maks. Yük Kaldırma & Uzanma Kapasitesi	2,6 ton & 6 m.
Maks. Yük Yerleştirme Yüksekliği	5,9 m.
Ataşman Tilt Açısı	155°
Maks. Seyahat Hızı	12 km/s
Çalışma Süresi	4- 8 saat
Şarj Süresi	3- 12 saat
Dönüş Yarıçapı	3,25 m
Lastik Ölçüleri	12/16,5"



FR 17.40e

Tam Elektrikli / 45.6 kW - 105 Ah

Konfigürasyon	Classic Tam Elektrikli
Çalışma Ağırlığı	11,6 ton
Hidrolik Sistem	Dişli Tip 120 l/dak @ 250 bar
Maks. Yük Kaldırma & Uzanma Kapasitesi	4 ton & 17 m.
Maks. Yük Yerleştirme Yüksekliği	16,4 m.
Ataşman Tilt Açısı	144°
Maks. Seyahat Hızı	25 km/s
Çalışma Süresi	3,5- 8 saat
Şarj Süresi	3,5- 6,5 saat
Dönüş Yarıçapı	4,2 m.
Lastik Ölçüleri	400/70-24"

